



Compagnie Atlantique
des Bois et Dérivés

LAMBOURDE BADI

Classe 4/5 – Import Afrique Centrale



IDENTITÉ

Essence Badi / Bilinga (Nauclea diderrichii)

Origine Gabon

Densité 0,76 à 12 % ($\approx 760 \text{ kg/m}^3$)

Classe d'emploi 4 + 5 en milieu marin

Durabilité naturelle Classe 1-2

Séchage AD séchage naturel

GAMME

Sections

40x60, 40x65, 40x70, 42x65, 42x70, 54x75

Longueurs

1m85 et +, multiples de 30cm

Disponibilité Stock permanent

APPLICATIONS

- Ouvrages extérieurs et structures lourdes
- Ponts, passerelles et platelages
- Terrasse et aménagement extérieur
- Charpente extérieure
- Traverses, poteaux et piquets
- Construction hydraulique et maritime
- Menuiserie extérieure

AVANTAGES

- Très grande durabilité naturelle, adapté au contact avec le sol
- Excellente résistance mécanique
- Bonne tenue en extérieur sans traitement
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Résistant aux insectes, termites et champignons
- Bonne alternative plus facile à usiner que l'Azobé

IMPORT DIRECT AU SERVICE DES NEGOCES INDUSTRIELS

Port de La Rochelle - 7200m2 couverts

05 46 43 25 25 - www.cabd.fr

Document non contractuel - Caractéristiques variables selon lots.

