



Compagnie Atlantique
des Bois et Dérivés

STRUCTURE S4S BADI

Classe 4/5 - Import Afrique Centrale

24



IDENTITÉ

Essence Badi / Bilinga (*Nauclea diderrichii*)

Origine Gabon

Densité 0,79 à 12 % ($\approx 790 \text{ kg/m}^3$)

Classe d'emploi 4 + 5 en milieu marin

Durabilité naturelle Classe 1-2

Séchage AD séchage naturel

GAMME

Sections

45x145 - 45x195 - 57x145 - 57x195

72x145 - 72x195

Longueurs Selon arrivages

Disponibilité Stock permanent

APPLICATIONS

- Ouvrages extérieurs et structures lourdes
- Ponts, passerelles et platelages
- Terrasse et aménagement extérieur
- Charpente extérieure
- Traverses, poteaux et piquets
- Construction hydraulique et maritime
- Menuiserie extérieure

AVANTAGES

- Très grande durabilité naturelle, adapté au contact avec le sol
- Excellente résistance mécanique
- Bonne tenue en extérieur sans traitement
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Résistant aux insectes, termites et champignons
- Bonne alternative plus facile à usiner que l'Azobé

IMPORT DIRECT AU SERVICE DES NEGOCES INDUSTRIELS

Port de La Rochelle - 7200m2 couverts

05 46 43 25 25 - www.cabd.fr

Document non contractuel - Caractéristiques variables selon lots.



Fiche Technique PDF